

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. SA-2-2015-3

Výrobok: **BETÓNOVÉ DLAŽDICE**
 hr. 40 mm; hr. 50 mm; hr. 60 mm; hr. 80 mm;

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku : **CE_1339_CSD_ŠA**

2. Zamýšľané použitie stavebného výrobku:

Betónové dlaždice sa používajú na komunikácie, plochy pre chodcov, na zastrešenie (pochôdzne strechy), pešie zóny, cyklistické komunikácie, odstavné a parkovacie plochy, autobusové stanice, zástavky hromadnej dopravy a čerpacie stanice pohonných látok zabudované v súlade s návodom výrobcu a projektovou dokumentáciou.

3. Výrobca: **CITY STONE DESIGN s.r.o.; Areál IN VEST 1179, 927 03 Šaľa, IČO:45 890 137**

Výrobný závod: **Šaľa, Areál IN VEST 1179, 927 03 Šaľa**

4. Splnomocnený zástupca : **nie je relevantné**

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku: **Systém 4**

6. Harmonizovaná norma:

EN 1339 : 2004 Betónové dlaždice. Požiadavky a skúšobné metódy

Notifikovaný subjekt : **nie je relevantné**

7. **Deklarované parametre**

Podstatné vlastnosti	Predpis a kritérium pre určenie zhody	Deklarované parametre	Skúšobný postup	Protokol o skúške
Rozmery: dĺžka šírka hrúbka	EN 1339, čl. 5.2; Dovolené odchýlky : Tab. 1, 2 3	Dovolené odchýlky : trieda 1, označenie N dĺžka, šírka, / ± 5 mm hrúbka / ± 3 mm	EN 1339 príloha C,J	1)
Uhlopriečka	EN 1339, čl.5.2 trieda 3, označenie L rozdiel max. 2 mm	Dovolené odchýlky : trieda 3, označenie L rozdiel max. 2 mm	EN 1339 príloha C,J	1)
Vzhľad nášľapnej plochy	EN 1339; čl.5.4 bez trhlín a odlupovania	žiadne chyby	EN 1339 príloha C,J	1)
Pevnosť v ťahu pri ohybe	EN 1339; čl. 5.3.3 trieda 2, označenie T min. 3,2 MPa	trieda 2, označenie T min. 3,2 MPa	EN 1339 príloha F	1)
Lomové zaťaženie	EN 1339; čl.5.3.6 trieda 70, označenie 7 min. 5,6 kN	trieda 70, označenie 7 min. 5,6 kN	EN 1339 príloha F	1)

Podstatné vlastnosti	Predpis a kritérium pre určenie zhody	Deklarované parametre	Skúšobný postup	Protokol o skúške
Odolnosť proti poveternostným vplyvom Mrazuvzdornosť pri použití soľného roztoku	EN 1339; čl.5.3.2 Strata hmotnosti : trieda 3, označenie D priemer: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$ jednotlivo: $\leq 1,5 \text{ kg/m}^2$	Strata hmotnosti : trieda 3, označenie D priemer: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$ jednotlivo: $\leq 1,5 \text{ kg/m}^2$	EN 1339 príloha D	1)
Odolnosť proti obrusovaniu	EN 1339, čl.5.3.4 Strata hmotnosti : trieda 4, označenie I $\leq 18000 \text{ mm}^3/5000 \text{ mm}^2$	Strata hmotnosti : trieda 4, označenie I $\leq 18000 \text{ mm}^3/5000 \text{ mm}^2$	EN 1339 príloha H	1)
Odolnosť proti šmyku	EN 1339 čl. 5.3.5 postačujúca bez skúšania	postačujúca	bez skúšania	2)
Reakcia na oheň	EN 1339 čl. 5.3.7.1 trieda A1 - nehorľavé	trieda A1 - nehorľavé	bez skúšania	2)
Správanie pri vonkajšom požiari požadované na zastrešenie	EN 1339 čl. 5.3.7.2 splňajúce bez skúšania	splňajúce podmienky	bez skúšania	2)

8. Vhodná technická dokumentácia :

Por. čís.	Názov a adresa skúšobného laboratória, odkazy
1)	Skúška určenia typu; Protokol o skúške č. P 20-07-0024 zo dňa 27.03.2007; skúšky vykonal TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ; Studená 3; 826 34 Bratislava, SK 04; NO 1301
2)	EN 1339:2004 Betónové dlaždice. Požiadavky a skúšobné metódy.

9. Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č.305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Meno a funkcia: Ing. Dušan Malárik, riaditeľ

Podpis:



Miesto a dátum vydania:

V Šali : 29.09.2015

Príloha č.1

k Vyhláseniu o parametroch Betónových dlaždíc č. SA-2-2015-3
CE-EN 1339-CSD-ŠA

Názov výrobku	Povrchová úprava	Rozmery		
		šírka	dĺžka	hrúbka
		mm	mm	mm
Villa Nobile	senso, antico	266	399	80
Casa di Campo	senso	158	388	80
Casa di Campo	senso	223	388	80
Casa di Campo	senso	283	318	80
Casa di Campo	senso	283	423	80
Inspiro	senso	150	600	80
Inspiro	senso	300	600	80
Venezia	senso	150	600	80
Venezia	senso	300	600	80
Villa Perla	senso	397	264	55
Villa Perla	senso	397	397	55
Villa Perla	senso	397	464	55
Villa Perla	senso	397	530	55
Villa Perla	senso	397	597	55
Copacabana	senso	397	397	55
Copacabana	senso	264	397	55
Copacabana	senso	397	464	55
Copacabana	senso	397	530	55
Copacabana	senso	397	597	55
Bangkirai	senso	150	600	80
Granada	naturu	800	800	80
Granada	naturu	600	800	80
Granada	naturu	400	400	80
Granada	senso	400	800	80
Reina	naturu	250	375	80
Reina	naturu	250	500	80
Reina	naturu	500	500	80
Avenida	aquafinish	600	800	80
Parkett	naturu	147	697	80
Parkett	naturu	147	497	80
Parkett	naturu	112	497	80
Parkett	naturu	112	397	80
Parkett	aquafinish	147	697	80
Parkett	aquafinish	147	497	80
Parkett	aquafinish	112	497	80
Parkett	aquafinish	112	397	80
Terrazza	naturu, senso, aquafinish	400	600	50
Terrazza	naturu, senso, aquafinish	400	400	50
Top Zóna Delgado	aquafinish	200	300	60

CITYSTONEDESIGN

Príloha č.1
k Vyhláseniu o parametroch Betónových dlaždíc č. SA-2-2015-3
CE-EN 1339-CSD-ŠA

Názov výrobku	Povrchová úprava	Rozmery		
		šírka	dĺžka	hrúbka
Top Zóna Delgado	aquafinish	300	300	60
Brandenburg	classic	140	210	40
Top Zóna	classic	200	300	60
Top Zóna	classic	300	300	60
Blok 40	classic	100	200	40
Dlažba pre nevidiacich	industrial	100	200	60
Dlažba pre nevidiacich, polovica	industrial	110	110	60
Dlažba pre nevidiacich, drážková	industrial	400	400	80
Prídlažba	industrial	250	500	80
Betónová platňa štandard	industrial	500	500	80