

ODVODŇOVACIA ŽĽABOVKA

LINEA INDUSTRIAL



- Prvok pre povrchové odvodnenie komunikácií
- Vysoká trvanlivosť a odolnosť proti fyzikálnemu namáhaniu a klimatickým vplyvom
- Jednoduchá a rýchla pokládka

DOPORUČENÉ POUŽITIE:

- Žľabovky sú nevystužené betónové dielce vyrobené technológiou vibrolisovaného betónu z betónu triedy C 25/30. Používajú sa na odvádzanie zrážkových vôd zo spevnených plôch, komunikácií a svahových plôch, pričom nesmú byť zaťažované motorovými vozidlami a strojmi
- Žľabovky sa kladú za sebou na vyrovnaný zhutnený podklad alebo do betónového lôžka

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

- Žľabovka je vyrábaná na modernom plnoautomatickom vibrolise, čím je dosiahnuté:
 - zaručuje maximálnu pevnosť, uzatvorenosť povrchu a tým vysokú mrazuvzdornosť, odolnosť proti chemickým rozmrazovacím prostriedkom a dobré adhézne vlastnosti
- Žľabovka spĺňa podmienky Technického osvedčenia TO – 10/0115

Vlastnosti	Deklarovaná hodnota alebo trieda
Rozmery: dĺžka 500 mm šírka 250 mm výška 120 mm hrúbka 80 mm	dĺžka ± 4 mm šírka ± 2 mm výška ± 2 mm hrúbka ± 2 mm
Pevnosť betónu v tlaku	30 MPa
Objemová hmotnosť	min. 2050 kg/m ³
Hmotnosť	min. 29 kg
Odolnosť proti poveternostným vplyvom	označenie W
Protipožiarne vlastnosti – reakcia na oheň	trieda A1 – nehorľavé

Výrobný závod Geča:

Názov	ROZMERY (mm)			Spotreba ks/bm	Množstvo		Počet ks/paleta	Hmotnosť (kg)		Poznámka
	výška	dĺžka	šírka		m ² /rad	m ² /pal.		ks	paleta	
Odvodňovacia žľabovka	60/120	500	250	4 ks/bm			42	24	1008	

FAREBNÉ PREVEDENIE:

- Štandardné prevedenie – bez použitia pigmentu: sivá

PONUKA POVRCHOVÝCH ÚPRAV:

- Klasický povrch – uzatvorená hladká plocha

